


Bearbeitungsstand: 08.03.2022



Grafik	Bezeichnung
	Induktionsschleife
	Kamera
	Videodetektion
	Fußgänger- und Blindenanforderungsdetektor
	Blindensummeranforderungsdetektor
	Fußgängeranforderungsdetektor
Leuchtfeld-	
durchmesser	Leuchtfelder
300mm	1 2 3
200mm	300/200/200 mm
100mm	

Markierung nur nachrichtlich!

Signalgeber:	Steuergerät:
schwarz	Blindentchnik: Taster Typ:
grün	
grau	Akustik
SILUX2 VLP 24V	
LED-3 40V	
Lampe 220V	
Classic	
Ecolight	

Sign.-gruppe	A	A'	R1	R2	Bl.2	S2	A-Signal	1
B <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td>								2
C <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td>								3
C' <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td>								4
D <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td>								5
D' <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td>								6
								7
								8
								9
Ø mm	200	300	100	100	200	200	200	200
Rot								
Gelb								
Grün								

BERNARD GRUPPE BERNARD Gruppe ZT GmbH
Bremen

Seestadt Bremerhaven

Signallageplanskizze
Lichtsignalanlage
Columbusstraße /
Borriesstraße

Bremerhaven,

VSR	LSA	Maßstab	Aufgestellt	Gezeichnet	Gültig ab
	320	1:500		21.02.22 BG, Ha	